



Biała, ruchoma tuba GU10 do szyny 1-fazowej 7584 z serii PROFILE MONO

Numer katalogowy	5903139758499
Kod producenta	7584
Seria	PROFILE MONO
Materiał	stal lakierowana, tworzywo sztuczne
Kolor	biały
Rodzaj gwintu	GU10
Źródła światła	1
Maksymalna moc jednej żarówki (W)	10W LED
Wysokość / długość (cm)	10,5-16
Szerokość / średnica (cm)	7,5-14,5
Głębokość (cm)	6-11
Stopień ochrony	IP20
Możliwość wymiany źródła światła	tak
Źródła światła w komplecie	nie
Barwa światła	zależna od zastosowanej żarówki
Ilość faz	jednofazowa

Opis produktu

Głowica do szynoprzewodu 1-fazowego 7584 z serii PROFILE MONO

Szynoprzewód Nowodvorski posiada indywidualny system łączenia głowic z przewodnikami oraz przewodnic między sobą. Skompletuj zestaw oświetlenia szynowego na miarę swoich potrzeb!

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z jedną przewodnicą:



Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem narożnym:



Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy, łącznik i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem z funkcją zasilania listwy:



Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić łącznik z funkcją zasilania i dwie zaślepki.**

W celu ułatwienia kompletowania poniżej znajdziesz produkty pasujące do oglądanego modelu:

[GŁOWICE](#)

[ŁĄCZNIKI](#)

[PROWADNICE](#)

[ZAŚLEPKI I ZASILACZE](#)

GPSR

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 1142-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10

Główna instrukcja montażowa: <https://pim.nowodvorski.com/media/files/Manuals/7584-2.pdf>